

Технические характеристики
NEW
NEW

Т И П		MA046	MA047	MA044M	MA045M
Номер заказа		02550	02551	01598M	01599M
Коэффициент усиления	VHF+FM (47–108 MHz)	30 dB			
	VHFIII (174–230 MHz)	30 dB			
	UHF (470–862 MHz)	2 x 33–35 dB	33–35 dB	2 x 34 dB	34 dB
Число входов		4	3	4	3
Коэффициент шума, типичный	VHF	< 6 dB			
	UHF	< 6 dB	< 4 dB	< 6 dB	< 4 dB
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B)		112 dB μ V		115 dB μ V	
Пределы изменения коэффициента усиления		0 ÷ -16 dB		0 ÷ -20 dB	
Возвратные потери		> 10 dB			
Тестовая точка		-20 dB		-30 dB	
Питание внешних устройств		12 V 100 A макс.		12 V 60 A макс.	
Потребляемая мощность*		230 V~ 50/60 Hz 5 W		230 V~ 50/60 Hz 7 W	
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		133x73x39 mm/0.26 kg		135x180x52 mm/0.72 kg	

* с внешней нагрузки по ПТ